

251012340283

汇

报告编号: JSHH (委托) 字第 202507199 号

样品类别: 废水、废气

受检单位: 南通高盟新材料有限公司

检测类别: 委托检测



检测报告说明

八、检测报告以委托方提供的样品为准，检测结果仅供参考，不作为法律依据。

一、检测目的：本检测旨在对委托方提供的样品进行性能测试，以评估其是否符合相关标准的要求。

七、无 CMA 标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，不具有社会证明作用。

八、除客户特别声明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不

五、

再做附件；本检测的所有数据均来自于实验室。



地址：南通市经济技术开发区广州路 42 号 6 楼

电话：0513-85101816

邮箱：jshjyc@126.com

邮编：226000

江苏皓海检测技术有限公司

检 测 报 告

受检单位: 南通高盟新材料有限公司

地址: 江苏省南通市如东沿海经济开发区洋口化学工业园

联系人: 季小飞 联系方式: 18068653913

采样日期: 2025.07.21、2025.07.29 分析日期: 2025.07.21~2025.07.30

采样人: 蔡小新、陈灿灿、关天、张敏 样品名称: 废水、废气

检测内容: 化物、甲苯、丙烯酸、总有机碳
废气: 有组织废气: 低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、非甲烷总烃

编制: 薛秋宇

复核: 秦鸿飞

审核: 任婷婷

签发: 蔡菊云



检测结果: (1) 废水

采样点位

采样日期

样品状态

检测项目

单位

检测值

参考
限值

五日生化需氧量(BOD ₅)	mg/L	76.8	74.2	72.2	300
氨氮	mg/L	2.85			6~9
总磷	mg/L	0.25			
总氮	mg/L	4.02	4.75		
微黄					

总氮	mg/L	1.10	1.30	1.20	
石油类	mg/L	0.21	0.19	0.19	20
动植物油类	mg/L	4.02	3.67	3.27	100
挥发酚	mg/L	0.016	0.015	0.017	0.5
总氰化物	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.1
甲苯	mg/L	0.002	0.002	0.002	
丙烯酸*	mg/L	0.14	0.14	0.14	5
总有机碳	mg/L	74.1	73.0	74.0	200

DW001 污水排放口
2025. 07.21

参考标准

备注

污水综合排放标准 GB 8978-1996、污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015、合成树脂工业污染物排放标准 GB 31572-2015、企业排污许可证限值

1、参考限值由客户提供;“---”表示客户提供限值中未对该项目作限制;

2、“L”表示未检出,L前数值为该项目检出限;

3、丙烯酸*委托谱尼测试集团江苏有限公司检测,其资质认定证书编号为210000343619,报告编号为B6F723002001LZ。

本页完

采样点位	采样日期	样品状态	检测项目	单位	第一次	第二次	第三次
循环水进	2025.07.21	清澈 无色 无味	总有机碳	mg/L	30.3	36.9	29.9
循环水出	2025.07.21	清澈 无色 无味	总有机碳	mg/L	30.4	31.0	21.6
				样品编号	W1704072107-1	W1704072107-2	W1704072107-3
				样品编号	W1704072108-1	W1704072108-2	W1704072108-3
				/			

本页完

(2) 有组织废气

DA001 废气总排口

2025.07.21		完好		样品编号					
								</	

采样点位	采样日期	样品状态	完好
DA001 废气总排口	2025.07.29	样品状态	完好
检测结果			
检测项目	单位	第一次	第二次
非甲烷总烃	样品编号	W17040729	W17040729
	实测浓度	01-1-FJW	01-2-FJW
	mg/m ³	14.5	14.3
	标干流量	15221	13466
	Nm ³ /h		
	排放速率	0.22	0.19
	kg/h		
	均值	0.22	0.25
GB 31572-2015			
参考限值	60	15.4	14349

备注

1、参考限值由客户提供，“---”表示客户提供限值中未对该项目作限制；

2、废气参数见附件 1 表 1。

本页完

附件 1:

表 1 废气参数

参数		单位	DA001 废气总排口 2025.07.21		
文件号			第一次	第二次	第三次
排气筒		m	05192 20	05193 20	05194 20
烟温		℃	57.5	57.7	58.1
烟道截面积		m ²	3.1416	3.1416	3.1416
烟气流速		m/s	2.0	1.7	1.8
压		Pa	3	2	3
背		kPa	0.01	0.01	0.02
差		%	2.8	2.9	2.7
烟气含氧量		%	20.6	20.8	20.8

注：排气筒高度由受检单位提供

*** 本页完 ***

DA001 废气总排口			
参数	单位	第一次 2025.07.29	第二次
文件号		05263	05264
排气筒高度	m	20	20
烟温	℃	51.4	50.2
烟道截面积	m²	3.1416	3.1416
烟气流速	m/s	1.7	1.5
动压	Pa	2	2
静压	kPa	0.00	0.00
湿度	%	2.7	2.8
烟气含氧量	%	20.1	20.0

注：排气筒高度由受检单位提供。

*** 本页完 ***

附件 2: 图 1 监测点位示意图

注: ★表示
●表示
水检测点位
组织废气检测

本页完

表2 检测依据、仪器信息及方法检出限

检测依据		仪器名称	仪器型号	仪器编号	检出限
pH 值 色度	污水	/			
	水质	/			
	水质	/			
悬浮物		PX124ZH/E		JSHH0006	
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989		电热鼓风干燥箱	DHG-9075A	JSHH0031	
化学需氧量	水质 化学需氧量 HJ 828-2017	滴定管（酸性透明）			
		实验室溶解氧专用检测仪	Dxi731	JSHH0012	
	五日生化需氧量（BOD ₅ ）	生化培养箱	SPX-250	JSHH0320	
	水质 五日生化需氧量 HJ 505-2009	需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法			
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	紫外可见分光光度计	T6	JSHH0277	0.025mg/L
	水质 氨氮的测定 靛酚蓝分光光度法	电热式压力蒸汽灭菌器	XPH-30CA	JSHH0006	
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	紫外可见分光光度计	T6 新悦	JSHH0020	

总氮	水质光度法 HJ 106	紫外可见分光光度计	XHH-30CA	JSHH0017	0.00mg/L
可吸附有机卤素	水质 HJ/T 8		T6 新世纪	JSHH0021	
石油类	水质法 HJ 106		LB-21U 型	JSHH0025	0.00mg/L
动植物油类	水质法 HJ 106		LB-21U 型	JSHH0025	0.00mg/L
硫化物	水质 HJ 122		T6	JSHH0020	0.00mg/L
挥发酚	水质 HJ 503				
总氰化物	水质 HJ 484	紫外可见分光光度计	T6 新皖	JSHH0020	0.00mg/L
甲苯	水质 HJ 106		HH-8	JSHH0028	
丙烯酸	水质 HJ 106		890B	JSHH0002	2.00mg/L
总有机碳	水质法 HJ 106		TOC-500	JSHH00317	0.00mg/L

